



AKTIPRINT Mini LED UV 4 W 12

カタログ

UV-照射装置

LED: 395 nm UV 卓上式乾燥機
インキ、ラッカー、接着剤などに使用
できます

IGT 及びプリューフバウ印刷適性試験機で作成した試験サンプルの UV 照射に最適です。



スタンダードバージョン

- オゾンフリー
- LED 使用の高効率照射
- 簡単な操作
- 耐久性のあるベルトコンベア
- 浮遊異物除去
- ベルトコンベア速度
- CE に準拠
- 取り扱いマニュアル原版、英文
- RAL 5002 ブルー、RAL 7035 グレー

特長

- LED 395 nm での高い効率
- UV spectrum activated in seconds
- 高い安定度の LED UV
- 材料への低い熱露出
- 平面反射板ハウジング
- 照射幅 6 cm
- 高さ調整幅 12-50 mm
- オゾン無生成、排気の必要なし

オプション

- デジタル速度計
- LED 仕様 365 nm, 385 nm
- LED 仕様: 8 W or 12 W
- ステンレス製カバー

ご注意

高さを高く変更して使用される場合、最大を設定して下さい。UV 光放射限度を超過することはありません!

型番	品名
UN50060	アクティブプリント身に LED UV 4 W/ 230 V - 50 Hz - ベルト長 t 75 cm
	オプション
UN50000-30	デジタル速度計