

SpeedMixer™ DAC 150.1 FV



仕様 :	
速度 :	500 - 3500 rpm
時間 :	5 - 60 秒まで調整可
混合容量 :	5 - 100g
消費電力 :	500 W
電源 :	230 V / 50/60 Hz (お問い合わせください)
特長 :	速度可変, 2種類のみキシングプログラム, 透明カバー 換気装置, モノクロディスプレイ, バランスセンサー
寸法 :	
幅 :	280 mm
奥行 :	315 mm
高さ :	423/630 mm
重量 :	約 28 kg

SpeedMixer™ DAC 150.1 FV-K



仕様 :	
速度 :	500 - 3500 rpm
時間 :	5 - 60 秒まで調整可
混合容量 :	5 - 100g
消費電力 :	500 W
電源 :	230 V / 50/60 Hz (お問い合わせください)
特長 :	速度可変, 2種類のみキシングプログラム, 透明カバー 換気装置, モノクロディスプレイ, バランスセンサー、 ミキシング室の上の蓋部分を高くしてあります
寸法 :	
幅 :	280 mm
奥行 :	315 mm
高さ :	423/630 mm
重量 :	約 28 kg

詳細についての問合せ先:
アイジーティ・テストシステムズ株式会社
〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡1229-1
電話: 043-308-7302 FAX: 043-308-7304 Mail:info@igt.jp www.igt.jp

SpeedMixer™ DAC 150.1 FVZ



仕様 :	
速度 :	500 - 3500 rpm
時間 :	5 - 300 秒まで調整可
混合容量 :	5 - 100g
消費電力 :	500 W
電源 :	230 V / 50/60 Hz
特長 :	速度可変, 2種類のみキシングプログラム, 透明カバー 換気装置, モノクロディスプレイ, バランスセンサー
寸法 :	
幅 :	280 mm
奥行 :	315 mm
高さ :	423/630 mm
重量 :	約 29 kg

詳細についての問合せ先:

アイジーティ・テストシステムズ株式会社

〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡1229-1

電話: 043-308-7302 FAX: 043-308-7304 Mail:info@igt.jp www.igt.jp

TM
SpeedMixer DAC 150.1 FVZ-K



仕様 :	
速度 :	500 - 3500 rpm
時間 :	5 - 300 秒まで調整可
混合容量 :	5 - 100g
消費電力 :	500 W
電源 :	230 V / 50/60 Hz
特長 :	速度可変, 2種類のみキシングプログラム, 透明カバー 換気装置, モノクロディスプレイ, バランスセンサー, ミキシング室 の上の蓋部分を高くしてあります
寸法 :	
幅 :	280 mm
奥行 :	315 mm
高さ :	423/630 mm
重量 :	約 29 kg

詳細についての問合せ先:
アイジーティ・テストシステムズ株式会社
〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡1229-1
電話: 043-308-7302 FAX: 043-308-7304 Mail: info@igt.jp www.igt.jp

SpeedMixer™ DAC 150 SP



仕様 :	
速度 :	500 - 3500 rpm
時間 :	5 秒 - 10 分まで調整可
混合容量 :	5 - 100g
消費電力 :	500 W
電源 :	230 V / 50/60 Hz (お問い合わせください)
特長 :	速度可変, 45種類のミキシングプログラム, 透明カバー 換気装置, モノクロディスプレイ, バランスセンサー
寸法 :	
幅 :	300 mm
奥行 :	360 mm
高さ :	460 mm
重量 :	約 32 kg

詳細についての問合せ先:

アイジーティ・テストシステムズ株式会社

〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡1229-1

電話: 043-308-7302 FAX: 043-308-7304 Mail:info@igt.jp www.igt.jp

SpeedMixer™ DAC 250 SP



テクニカルデータ:

速度:	300 - 2500 rpm
時間:	2 - 600 秒 (10 分)
混合容量:	5 - 150g
消費電力:	370 W
電源:	230 V / 50/60 Hz
Ausstattung:	タッチパネル方式, 45 のミキシングプログラムの構成が可能, 透明カバー, キーロック, RS-232 インターフェイス

寸法:

幅:	300 mm
奥行:	360 mm
高さ:	460 mm
重量:	約 33 kg

SpeedMixer™ DAC 400.1 FVZ



テクニカルデータ:

速度:	800~2750rpm
容量:	100 - 300g
タイマー:	5 - 600 秒 (10分)
電源:	230V, 50/60 Hz
消費電力:	1200 W
特長:	タッチパネル, 20 ミキシングプログラム 透明カバー、キーロック RS 232 インターフェイス
寸法:	
幅:	440 mm
奥行:	640 mm
高さ:	640 mm (カバーオープン時 950mm)
重量:	約 71 kg

Vakuu



SpeedMixer™ DAC 400.1 VAC-P (真空タイプ)



テクニカルデータ:

スピード:	800 - 2500 rpm
タイマー	5 - 600 秒 / 10 分.
容 量:	100 - 300g
電 源:	230 V / 50/60 Hz
消費電力:	1200 W
特 長:	外部真空ポンプ接続による真空機能, デジタルバキュームコントローラー, タッチパネル方式, 20 のミキシングプログラムの構成が可能, 透明カバー, キーロック, RS 232 インターフェイス
寸 法:	
幅:	425 mm
奥 行:	600 mm
高 さ:	730 mm (1004mm カバー開放時)
重 量:	約 100 kg

お問い合わせ先: アイジーティ・テストシステムズ(株)
〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡 1229-1 電話: 043-308-7302 FAX: 043-4308-7304,
E-Mail: info@igt.co.jp, www.igt.co.jp

SpeedMixer™ DAC 600.1 FVZ



テクニカルデータ:

速度:	800~2300rpm
容量:	200 - 500g
タイマー:	5 - 600 秒 (10分)
電源:	230V, 50/60 Hz
消費電力:	1200 W
特長:	タッチパネル, 20 ミキシングプログラム 透明カバー、キーロック RS 232 インターフェイス
寸法:	
幅:	440 mm
奥行:	640 mm
高さ:	640 mm (カバーオープン時 950mm)
重量:	約 72 kg

Vakuu



SpeedMixer™ DAC 600.1 VAC-P (真空タイプ)



テクニカルデータ:

スピード:	800 - 2300 rpm
タイマー	5 - 600 秒 / 10 分.
容 量:	200 - 500g
電 源:	230 V / 50/60 Hz
消費電力:	1200 W
特 長:	外部真空ポンプ接続による真空機能, デジタルバキュームコントローラー, タッチパネル方式, 20 のミキシングプログラムの構成が可能, 透明カバー, キーロック, RS 232 インターフェイス
寸 法:	
幅:	425 mm
奥 行:	600 mm
高 さ: (1004mm カバー開放時)	730 mm
重 量:	約 100 kg

お問い合わせ先: アイジーティ・テストシステムズ(株)
〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡 1229-1 電話: 043-308-7302 FAX: 043-4308-7304,
E-Mail: info@igt.co.jp, www.igt.co.jp

SpeedMixer™ DAC 800.1 FVZ



テクニカルデータ:

速度:	800~1950rpm
容量:	400 - 700g
タイマー:	5 - 600 秒 (10分)
電源:	230V, 50/60 Hz
消費電力:	1200 W
特長:	タッチパネル、20 ミキシングプログラム 透明カバー、キーロック RS 232 インターフェイス
寸法:	
幅:	440 mm
奥行:	640 mm
高さ:	640 mm (カバーオープン時 950mm)
重量:	約 80 kg

Vakuu



SpeedMixer™ DAC 800.1 VAC-P (真空タイプ)



テクニカルデータ:

スピード:	800 - 1950 rpm
タイマー	5 - 600 秒 / 10 分.
容 量:	400 - 700g
電 源:	230 V / 50/60 Hz
消費電力:	1200 W
特 長:	真空機能, デジタルバキュームコントローラー, タッチパネル方式, 20 のミキシングプログラムの構成が可能, 透明カバー, キーロック, RS 232 インターフェイス
寸 法:	
幅:	425 mm
奥 行:	600 mm
高 さ:	730 mm (1004mm カバー開放時)
重 量:	約 100 kg

お問い合わせ先: アイジーティ・テストシステムズ(株)
〒285-0804 千葉県佐倉市馬渡 1229-1 電話: 043-308-7302 FAX: 043-4308-7304,
E-Mail: info@igt.co.jp, www.igt.co.jp

SpeedMixer™ DAC 1100.1 FVZ



テクニカルデータ:

スピード:	800 - 1600 rpm
タイマー	5 - 600 秒 / 10 分.
容 量:	800 - 1000g
電 源:	230 V / 50/60 Hz
消費電力:	1500 W
特 長:	タッチパネル方式, 20 のミキシングプログラムの構成が可能, 透明カバー, キーロック, RS 232 インターフェイス
寸 法:	
幅:	440 mm
奥 行:	640 mm
高 さ:	640 mm (1004mm カバー開放時)
重 量:	約 86 kg

SpeedMixer™ DAC 3000 HP



テクニカルデータ:

容量:	max. 3000g
チャンバー容量:	max. 6,5l
速度:	~1000rpm
タイマー:	max. 600 秒 (10 分)
電源:	400V, 50/60 Hz
消費電力:	3, 8 KW
特長:	カラーディスプレイタッチパネル, 20 ミキシングプログラム、ステンレス製蓋、キーロック
寸法:	
幅:	1650 mm
奥行:	1000 mm
高さ:	1000 mm
重量:	約 1250 kg

SpeedMixer™ DAC 5000 HP



テクニカルデータ:

容量:	max. 5000g
チャンバー容量:	max. 9,5l
速度:	~800rpm
タイマー:	max. 600 秒 (10 分)
電源:	400V, 50/60 Hz
消費電力:	3, 8 KW
特長:	カラーディスプレイタッチパネル, 20 ミキシングプログラム、ステンレス製蓋、キーロック
寸法:	
幅:	1650 mm
奥行:	1000 mm
高さ:	1050 mm
重量:	約 1300 kg