

# IGT インキディスペンサー

－ オフセットインキディスペンサー「イージードーサ<sup>®</sup>」



この装置は、時間とコストを削減のニーズに応えるために開発された印刷業界向けのインキミキシング機です。

必要な量のインキを必要なだけミキシング、そして悪名高い「インキの壁」を取り除くことができます。

新しく開発された2ウェイディスペンスノズルで、ユーザー様は、実際に必要なだけのインキ量を調合します。非常に正確なインキ量 (0.1 g)

高い精度 (0.1 g) でインキを計量・吐出させます。強い絞り (プレス) が、短時間で多くの投与量を可能にします。。

新しいカラーを作成後、ベースカラーとなるインキ缶の蓋を閉じる必要はありません。インキ缶は空気と埃がインキに入るのを防ぐプレスプレートでいつも封をされるからです。

「イージードーサ<sup>®</sup>」はとても操作し易く、新しい色の調合後、清掃も短時間で済みます。回転トレーには、14パントンベースカラーのすべてが収容できるよう、トレーが14用意されています。

イージードーサは、他のシステムと比較して低コストです。それは、高価なソフトウェアや電装品を使うことなく、故障要因の非常に少ないシンプルなマニュアル操作タイプだからです。

# IGT インキディスペンサー

- オフセットインキディスペンサー「イージードーサ®」



**AGENT**

## 特徴:

**低コスト**—スキンを発生を防ぎ、インキ缶から効率良くムダなくインキを使用します。

**時間の節約**—簡単に迅速に操作できます。

**正確なインキ量**— 0.1 g～

**環境に配慮**—イージードーザは、より清潔な環境を促進します。

**高い効果**—類似したスポットカラーの迅速な生産

**シンプルメンテナンス**—簡単に早い清掃

**投資効果**—他システムと比較して低コスト

**費用対効果**—低コスト装置、スポットカラー作成コストの低減化、そしてムダのないインキの効率的な消費が高い費用対効果を生みます。

**特別な操作訓練不要**—セットアップ後すぐに操作できます

**供給出力**—エアコンプレッサー

**テクニカルインフォメーション:**

**寸法** : 110 x 110 x 148 cm (LxWxH)

**供給出力** : 圧縮空気 (max. 8 bar)

**材質** : 鋼材、ステンレス材、アルミ材

**重量** : 約 150 kg

## IGT Testing Systems

Research, development and production of testing equipment for the printing and allied industries

IGT Testing Systems  
P.O. Box 12688  
1100 AR Amsterdam Z.O. The  
Netherlands  
Phone : +31 20 409 9300  
Fax : +31 20 697 4842  
E-mail : [info@igt.nl](mailto:info@igt.nl)  
Internet : [www.igt.nl](http://www.igt.nl)

IGT Testing Systems, Inc.  
Arlington Center  
543 West Golf Road  
Arlington Heights IL 60005  
USA  
Phone : +1 847 952 2448  
Fax : +1 847 952 2449  
E-mail : [usa@igt.nl](mailto:usa@igt.nl)

IGT Testing Systems Pte. Ltd.  
Blk 3 Ang Mo Kio Industrial Park  
2A  
#05-11 AMK Tech 1  
Singapore 568050  
Phone : + 65 6481 8993  
Fax : + 65 6481 9685  
E-mail : [singapore@igt.nl](mailto:singapore@igt.nl)

アイジーティ・テストングシステムズ  
株式会社

〒 285-0804  
千葉県佐倉市馬渡1229-1  
Phone : 043 308-7302  
Fax : 043 308-7304  
E-mail : [info@igt.jp](mailto:info@igt.jp)