

コンパクト UV ドライヤー Aktiprint Mini

コンパクト UV ドライヤーは、適当な熱のもとで中小サイズの印刷をするために、フラットな面の試験材や紙、プラスチック、導体板、ガラス、金属の成型品に UV インキやラッカーを即座に硬化させる連続生産装置です。グラフィックアーツ業界では、このコンパクト UV ドライヤーは、プリプレス担当部署でカラーマッチング用テストプリントの乾燥をさせる目的や、研究開発部門のインキラボ、化成品サプライヤーなどで使用されています。



UV ドライヤーの特性

- UV ランプ、700W
- 反射物側 UV ランプの簡単・迅速な交換が可能
- 丈夫な楕円形のアルミ製セミリフレクタースケール
- 刻面アルミリフレクターの迅速・簡単な交換
- サーモ式再冷却装置付クーリングベンチレーター
- テフロン加工されたガラス布製コンベアベルト
- 作動時間計数機

サブストレード (試験材) 寸法 & ベルトスピード

ベルトスピード(調整可能):	3 – 20 m/min
ベルト長:	500・750 mm (写真は、ベルト長 50 cm タイプです)
乾燥幅:	60 mm
通過高 (調整可能):	12 – 50 mm

本体寸法 (概寸)

長・幅・高:	700 x 120 x 210 mm
--------	--------------------

UV ランプ

ランプ能力:	700	Watt
ランプ出力調整幅:	40	– 100%
ランプ再起動性:	最大 30 秒以内	
電源:	195 – 250 Volt, 50 Hz	

CE 規格に適合しています。

アイジーティ・テストシステムズ株式会社

電話: 043-308-7302 Fax: 043-308-7304

HP: www.igt.jp mail: info@igt.jp